



Creating An Accessible World

# OPAL



Original

Février 2012

©Garaventa Lift 2010–2011  
All rights reserved



Accès au café

## Application

- Course max. 3m
- Intérieur ou extérieur
- Personnes à mobilité réduite
- Bâtiments accessible pour les PMR
- Avec ou sans fosse

## Caractéristiques techniques



Accès au palier

Plateforme:	914 x 1242mm
Entraînement:	Vis sans fin (1.5kW)
Course:	0.2m à 3.0m
Charge utile:	340kg
Alimentation:	230V
Utilisation:	Pression maintenue
Cadres parois:	Profils Al, anodisés, couleur „champagne“
Tôles:	RAL 7030 gris pierre
Fosse:	76mm
Audible/visible stop d'urgence	
Main courante	
Plancher de sécurité sous plateforme	
Détection de surcharge avec alarme	



Accès à l'entrée



Accès au palier

## Options

- Modèles:
  - GVL-42: course max. 1143mm
  - GVL-60: course max. 1600mm
  - GVL-72: course max. 1905mm
  - GVL-96: Course max. 3000mm
- Interrupteurs à clef
- Rampe fixe ou mobile
- Portillon sur palier
- Portillon sur plateforme
- Signal sonore d'arrive et affichage de l'étage
- Délais de livraison: 4 à 10 semaines
- Installation simple et rapide

## Options

- Service en angle (plateforme 1125mm x 1519mm)
- Plateformes traversantes:  
914mm x 1394mm  
1100mm x 1546mm
- Paroi et/ou portes avec revêtement en plexi
- Ouvre porte motorisée
- Abaissement d'urgence par batterie
- Interrupteur de fosse
- Interrupteur principal
- Choix des couleurs RAL
- Boutons „style élévateur“



Accès au balcon

## À l'intérieur

Accès au palier



## À l'extérieur

Accès à la maison

